

Part number: **WEBA05DMDAN00004**

UL-Version:

Signalrundstecker M12 Serie W / M 12 - Einbaudose

Singnal connector M12 serie W/M 12 - Receptacle

15.03.2023

Bl. 1 von 2

Mechanisch / Mechanical Data

Schutzart / IP Code [ IP ]  
Polzahl / Number of ways  
Steckzyklen min. / Mating cycles \*  
Kontaktrückhaltekraft / Latch retention [ N ]  
  
Kabelklemmbereich / Cable clamp range [ mm ]

IP 67 gesteckt / mated  
5  
500  
>20

Werte nach VDE 0110 / EN61984

Betriebsspannung / Operating voltage \* [V]  
  
Aufstellhöhe bis / Installation altitude up to [m]  
Überspannungskategorie / Over voltage category  
Verschmutzungsgrad / Contamination Level  
Bemessungsstoßspannung/Withstanding voltage [V]  
  
Isolationswiderstand/insulationsresistance [Ohm cm]

VDE  
60  
  
2000  
III  
3 / PD3A

Material / Material

Gehäuse / Shell  
Isolierkörper / Insulator  
Dichtungen / Seals

Messing / brass  
PA 66+PA 6  
FKM

Oberfläche / Plating

Gehäuse / Shell

vernickelt / nickelplated

Werkzeuge / Tooling

Kontakt-Einbau / Contact insertion tool  
Kontakt-Ausbau / Contact extraction tool  
  
Isolierkörper-Einbau / Insulation body insertion tool  
Isolierkörper-Ausbau / Insulation body extraction tool

Thermisch / Thermal Data


Temperaturbereich / Temperature range

VDE -40°C - +125°C


Zulassungen/ Compliant with

ROHS  
UL  
CSA  
VDE


2011/65/EU  
Nein / No  
Nein / No  
Nein / No



Montageflansch / Mounting arrangement



Polbild / Contact arrangement (Steckseite) / (Front View)



Normen / Norm

DIN EN 61984, 60664-1  
DIN EN 61076-2-101  
DIN EN 50124-1

Verpackung / Packing

Lagerbedingungen: -40°C - +70°C / min. 40% rel. F; storage conditions: -40°F - +158°F / min. humidity 40% | Montagetemperatur: 0°C - 60°C; Assembly temperature: 32°F - 140°F  
Die Angaben der Crimpbereiche beziehen sich auf feindrähtige Litzen H05(07)V-K(#qmm) gemäß DIN VDE 0281/0282 ff, sowie auf nicht verdichtete Standardleitungen und -litzen gemäß DIN VDE 0295.  
Mentioned crimp ranges are only valid with flexible wires H05(07)V-K(#qmm) acc. to DIN VDE 0281/0282 pp, and with non compressend standard cables and wires acc. to DIN VDE 0295.  
Alle Angaben sind die Ergebnisse unserer Produktprüfung und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie dem Stand der Gesetzgebung und den einschlägigen Normen zum Ausstellungsdatum. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Änderung der Gesetzgebung bzw. Normenänderung. Etwaige Schutzrechte sowie die bestehende Gesetzte sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.  
All data indicated in our specifications are the results of our product tests and corresponds to the state-of-the art. The datas refer to the state of the laws and technical standards at the date of the issue. This confirmation expires in case of regulatory or technical standard changes. It is the responsibility to those to whom we supply our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

Part number: **WEBA05DMDAN00004**

UL-Version:

Signalrundstecker M12 Serie W / M 12 - Einbaudose

Singnal connector M12 serie W/M 12 - Receptacle

15.03.2023

Bl. 2 von 2

Kontakte / Contacts

\*In Verbindung mit Hypertac-Buchsen ! / With connections of Hypertac-socket

Bezeichnung / General characteristics

Kontaktstift ø1 mit Einpreßstift für M12  
Pin ø1

Kontaktnummer / Part number

070.000011.2000

Nennstrom / Nominal current \*  
Durchgangswiderstand / Contact resistance \*  
Anschlußart / Termination technique  
Anschlußquerschnitt\Termination cross section

[A]  
[mOhm]  
[mm²]  
[AWG]

VDE  
4  
Einlötstift / solder in

According EN 617076-2-101  
Steckkraft max. / Insert force [N]  
Ziehkraft max. / Extraction force [N]

Material / Material  
Oberfläche / Plating

Messing / brass  
vergoldet, Einlötstift verzinnt / gold-plated, solder in tin-plated

Werkzeuge / Tooling

gedrehte Kontakte / Machined contacts \*\*

Crimpzange - Positionierer / Crimping tool - positioner  
/  
/  
/  
/

gestanzte HCS-Kontakte / Stamped HCS-contacts

Crimpwerkzeug / Crimping tool

Automatenwerkzeug / acc.to AMP/Schäfer  
Applicator for crimping machines Kirsten PP3

Lagerbedingungen: -40°C - +70°C / min. 40% rel. F; storage conditions: -40°F - +158°F / min. humidity 40% | Montagetemperatur: 0°C - 60°C; Assembly temperature: 32°F - 140°F  
Die Angaben der Crimpbereiche beziehen sich auf feindrähtige Litzen H05(07)V-K[#qmm] gemäß DIN VDE 0281/0282 ff, sowie auf nicht verdichtete Standardleitungen und -litzen gemäß DIN VDE 0295.  
Mentioned crimp ranges are only valid with flexible wires H05(07)V-K[#qmm] acc. to DIN VDE 0281/0282 pp, and with non compressend standard cables and wires acc. to DIN VDE 0295.  
Alle Angaben sind die Ergebnisse unserer Produktprüfung und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie dem Stand der Gesetzgebung und den einschlägigen Normen zum Ausstellungsdatum. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Änderung der Gesetzgebung bzw. Normenänderung. Etwaige Schutzrechte sowie die bestehende Gesetzte sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.  
All data indicated in our specifications are the results of our product tests and corresponds to the state-of-the art. The datas refer to the state of the laws and technical standards at the data of the issue. This confirmation expires in case of regulatory or technical standard changes. It is the responsibility to those to whom we supply our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.