

Part number: **WEBA08DMHGN000**

UL-Version:

Signalrundstecker M12 Serie W / M 12 - Einbaudose

Singnal connector M12 serie W/M 12 - Receptacle

Mechanisch / Mechanical Data

Schutzart / IP Code [IP]
Polzahl / Number of ways
Steckzyklen min. / Mating cycles *
Kontaktrückhaltekraft / Latch retention [N]

IP 67 gesteckt / mated
8
>500
>20

Kabelklemmbereich / Cable clamp range [mm]

Werte nach VDE 0110 / EN61984

Betriebsspannung / Operating voltage * [V]
Aufstellhöhe bis / Installation altitude up to [m]
Überspannungskategorie / Over voltage category
Verschmutzungsgrad / Contamination Level
Bemessungsstoßspannung/Withstanding voltage [V]

VDE
30
2000
III
3

Isolationswiderstand/insulationsresistance [Ohm cm]

Material / Material

Gehäuse / Shell
Isolierkörper / Insulator
Dichtungen / Seals

Messing / brass
PA 66+PA 6
FKM

Oberfläche / Plating

Gehäuse / Shell

vernickelt / nickelplated

Werkzeuge / Tooling

Kontakt-Einbau / Contact insertion tool
Kontakt-Ausbau / Contact extraction tool
Isolierkörper-Einbau / Insulation body insertion tool
Isolierkörper-Ausbau / Insulation body extraction tool

Ø 0.8mm
Ø 0.8mm

Thermisch / Thermal Data

Temperaturbereich / Temperature range

VDE -40°C - +125°C

Zulassungen/ Compliant with


ROHS
UL
CSA
VDE

2011/65/EU
Nein / No
Nein / No
Nein / No


Normen / Norm

DIN EN 61984, 60664-1
DIN EN 61076-2-101
DIN EN 50124-1


Verpackung / Packing



Montageflansch / Mounting arrangement



Polbild / Contact arrangement (Steckseite) / (Front View)



Lagerbedingungen: -40°C - +70°C / min. 40% rel. F; storage conditions: -40°F - +158°F / min. humidity 40% | Montagetemperatur: 0°C - 60°C; Assembly temperature: 32°F - 140°F
Die Angaben der Crimpbereiche beziehen sich auf feindrähtige Litzen H05(07)V-K(#qmm) gemäß DIN VDE 0281/0282 ff, sowie auf nicht verdichtete Standardleitungen und -litzen gemäß DIN VDE 0295.
Mentioned crimp ranges are only valid with flexible wires H05(07)V-K(#qmm) acc. fo DIN VDE 0281/0282 pp, and with non compressend standard cables and wires acc. to DIN VDE 0295.
Alle Angaben sind die Ergebnisse unserer Produktprüfung und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie dem Stand der Gesetzgebung und den einschlägigen Normen zum Ausstellungsdatum. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Änderung der Gesetzgebung bzw. Normenänderung. Etwaige Schutzrechte sowie die bestehende Gesetzte sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
All data indicated in our specifications are the results of our product tests and corresponds to the state-of-the art. The datas refer to the state of the laws and technical standards at the data of the issue. This confirmation expires in case of regulatory or technical standard changes. It is the responsibility to those to whom we supply our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

Part number: **WEBA08DMHGN000**


UL-Version:

Signalrundstecker M12 Serie W / M 12 - Einbaudose

Singnal connector M12 serie W/M 12 - Receptacle

Kontakte / Contacts

*In Verbindung mit Hypertac-Buchsen ! / With connections of Hypertac-socket



Bezeichnung / General characteristics		Kontaktstift HCS ø0.8 Pin HCS ø0.8
Kontaktnummer / Part number		021.001037.1025
Nennstrom / Nominal current *	[A]	VDE 6
Durchgangswiderstand / Contact resistance *	[mOhm]	<6
Anschlußart / Termination technique		crimp
Anschlußquerschnitt\Termination cross section	[mm²]	0.2 - 0.5
	[AWG]	24 - 20
According EN 617076-2-101		
Steckkraft max. / Insert force [N]		3.5
Ziehkraft max. / Extraction force [N]		2.5
Material / Material		CuSn /
Oberfläche / Plating		teilvergoldet / partly gold
Werkzeuge / Tooling		
gedrehte Kontakte / Machined contacts **		
Crimpzange - Positionierer / Crimping tool - positioner		/
		/
		/
		/
gestanzte HCS-Kontakte / Stamped HCS-contacts		
Crimpwerkzeug / Crimping tool		B 287/24-20
Automatenwerkzeug /	acc.to AMP/Schäfer	B 288/24-20
Applicator for crimping machines	Kirsten PP3	B 286/24-20
Kontakt-Losgröße: 300St./9000St. Contact batch: 300pcs/9000pcs		

Lagerbedingungen: -40°C - +70°C / min. 40% rel. F; storage conditions: -40°F - +158°F / min. humidity 40% | Montagetemperatur: 0°C - 60°C; Assembly temperature: 32°F - 140°F
Die Angaben der Crimpbereiche beziehen sich auf feindrähtige Litzen H05(07)V-K[#qmm] gemäß DIN VDE 0281/0282 ff, sowie auf nicht verdichtete Standardleitungen und -litzen gemäß DIN VDE 0295.
Mentioned crimp ranges are only valid with flexible wires H05(07)V-K[#qmm] acc. to DIN VDE 0281/0282 pp, and with non compressend standard cables and wires acc. to DIN VDE 0295.
Alle Angaben sind die Ergebnisse unserer Produktprüfung und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand sowie dem Stand der Gesetzgebung und den einschlägigen Normen zum Ausstellungsdatum. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei Änderung der Gesetzgebung bzw. Normenänderung. Etwaige Schutzrechte sowie die bestehende Gesetzte sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
All data indicated in our specifications are the results of our product tests and corresponds to the state-of-the art. The datas refer to the state of the laws and technical standards at the data of the issue. This confirmation expires in case of regulatory or technical standard changes. It is the responsibility to those to whom we supply our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.